Dinesen

Vejledning

Dinesen Collection - Vedligeholdelse



Dinesen Floors a/s

Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding

T +45 7455 2140
E info@dinesen.com

Showrooms

Kystvejen 65
8000 Aarhus

Sørtorvet 5
1371 København

1 Massivt træ

1.1 Generel information

Alle møbler i serien Dinesen Collection er behandlet med linolie.

En oliebehandling trænger ind i træet og danner en membran, som er smuds- og vandafvisende, og som beskytter træet og giver det finish.

Overfladen skal vedligeholdes løbende for at forblive modstandsdygtig.

Daglig brug

Ved daglig brug gøres bordet rent i en hårdt opvredet klud med vand. Er der fedtpletter eller lignende kan almindeligt opvaskemiddel benyttes i vandet. Undgå at gnubbe på bordet med skuresvampe eller lignende da man derved slider igennem overflade-membranen.

Periodisk vedligeholdelse

Brug olie, en hvid svamp og en klud til vedligeholdelse af oliebehandlede træoverflader. Brug altid samme olie som møblet er behandlet med oprindeligt til den periodiske vedligeholdelse af træmøbler. Vi anbefaler, at bordet behandles efter modtagelsen for at forhindre det i at udtørre og for at bevare bordets udseende. Efterfølgende skal bordet behandles efter behov. Behovet kan variere meget afhængigt af brugsmønsteret.

Det er vigtigt at understrege at materialet er organisk og man bør derfor ikke lade farvende væsker ligge på bordpladen. Man bør også være opmærksom på, at varme-elementer direkte på bordpladen kan medføre pletter, skjolder, eller lignende.

Plejeanvisning med linolie, efter behov

1. Vask bordet af i en opløsning med eddikesyre. Opløsning 1/50 eddikesyre/ lunkent vand. Lad bordet tørre helt.

2. For at sikre korrekt vedhæftning slibes overfladen let med en slibesvamp. Det er vigtigt, at slibningen foretages i træets længderetning. Der må endelig ikke slibes igennem overfladen.

3. Åben olien og rør meget grundigt rundt (kan anvendes straks).

4. Påfør olien med en hvid svamp - kom rigeligt på så det ser vådt ud.

5. Lad olien trække 10 min.

6. Tør overskydende olie af med en bomuldsklud, og poler da efter med en ny tør bomuldsklud, så overfladen står tør og uden søer af olie.

7. Lad olien hærde i tre døgn før brug, og vask ikke bordet af i sæbevand før efter 14 dage.

Såfremt overfladen af den ene eller anden årsag er blevet særligt udpint, anbefales det at gentage behandlingen i punkt 2-4 for at opnå det mest optimale resultat.

Overfladen skal være mættet. Gentag behandlingen, hvis der forekommer tørre pletter inden for det første døgn efter behandlingen.

Bortskaffelse

Olien må IKKE hældes i afløbssystemet. Bortskaf den i henhold til de gældende lokale forskrifter. Olievædede klude og handsker skal bortskaffes i lukkede metalbeholdere for at undgå selvantændelse.

ADVARSEL

LINOLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.

NB

Dinesen dækker ikke skader forårsaget af forkert slibning eller behandling

1.2 Reparation af skader

Små ridser

Små ridser kan udjævnes med sandpapir i kornstørrelse 220, som stryges i træets længderetning. Gentag oliebehandlingen efter behandlingen med sandpapir.

Metal på Eg

Undgå at stille metalgenstande på eg i længere tid ad gangen. Metallet reagerer sammen med træet og efterlader sorte mærker, som kun kan fjernes ved slibning.

Skrabemærker

Fjern mærkerne med viskelæder eller en blød rengøringssvamp, som er vædet med lidt olie. Gentag oliebehandlingen efter behov.

Pletter fra f.eks rødvin, fedtstoffer og olie

Gnid forsigtigt pletten med en blød rengøringssvamp, der er vædet med olie. Hvis pletterne er absorberet ned i træet, behandles med sandpapir kornstørrelse 180 og derefter med kornstørrelse 220. Træet er nu ubehandlet og skal olieres ved at følge ovenstående vejledning. Det behandlede område bliver muligvis lidt lysere, især hvis det er en mørk træsort. Dette vil fortage sig med tiden.

Voks fra stearinlys

Lad voks fra stearinlys størkne og fjern så meget som muligt med en skarp genstand – pas på ikke at ridse træet. Gnub derefter pletten forsigtigt med en blød rengørings-svamp, der er vædet med lidt olie.

Indhak og ridser

De fleste indhak kan udbedres, hvis træfibrene ikke er revet over. Stryg indhakkene med lunkent vand (vandet vil få træet til at hæve sig). Når træet er tørt, stryges det med sandpapir kornstørrelse 220. Gentag oliebehandlingen efter strygning med sandpapir.

Kuglepenne, vandfarver og spritpenne

Brug et kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der passer til pletten f.eks. sprit til mærker fra spritpenne, og forsøg at fjerne mest muligt af pletten.

Blæk

Brug et stykke trækpapir og en salmiakopløsning (ca. 8%) til at forsøge at fjerne mest muligt af pletten. Vær opmærksom på, at opløsningen kan irritere øjnene, huden og åndedrætssystemet.

Læs altid instruktionerne på produktet og følg dem nøje.

Brændemærker

Overfladiske brændemærker kan i de fleste tilfælde fjernes ved slibning. Undgå kun at slibe på et lille område, da der kan opstå en fordybning. Slib i stedet over et større område. Du kan overveje at konsultere en fagspecialist (f.eks. en møbelsnedker), før du selv forsøger at udbedre skaden.

NB

Når du arbejder med slibemidler som f.eks. bløde rengøringssvampe og sandpapir, skal du altid arbejde på langs af træet. Slib altid over et større område, så du undgår, at der opstår en fordybning.

2 Læder

2.1 Generel information

Dinesen benytter DUNES® serien fra Sørensen Læder. til hynder. Læderet har underspillede, naturlige markeringer og variationer hvilket bringer personligheden frem i hvert enkelt skind. Ligeledes vil farven af hvert enkelt skind variere. Over tid vil læderet patinere grundet påvirkning fra sollys, indendørs belysning og slitage.

Periodisk vedligeholdelse

Det bedste vedligeholdelsesråd for alle typer af læder er jævnlig støvsugning med en blød børste. Undgå brug af rengøringsmidler og skarpe genstande.

Pleje og vedligehold af læder vil altid afhænge af brugen, omstændighederne og slitagen.

ADVARSEL

TEKSTILFARVER FRA IKKE-FARVEÆGTE TØJ OG GENSTANDE KAN FARVE LÆDERTYPERNE MED EN NATURLIG OVERFLADE OG FORÅRSAGE PERMANENT MISFARVNING AF LÆDERET. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ DETTE INDEN BRUG AF MØBLER POLSTRET MED DISSE LÆDERTYPER.

3 Tekstil

3.1 Generel information

Dinesen benytter Vidar 3 serien fra kvadrat til hynder. Vidar 3 er vævet af bouclé-garn med en almindelig sløjfestørrelse. Vidar har en dyb, stram, storkornet struktur, der egner sig især godt til den grafiske brug af farve i polstring. Vidar blev oprindeligt designet af Fanny Aronsen.

Den bløde satin overfladefinish på tekstilet kontrasterer med de dybe skyggefulde toner i dybden, hvilket giver en mangefacetteret rigdom til de intense farver i serien. Vidar er tæt vævet uden uregelmæssighederne i de andre bouclé-stoffer inden for denne kollektion. Vidar har en indbydende struktur, som på forskellige måder minder om bjørnebær, appelsinskal eller den trøstende tætstrikkede struktur i en favorittrøje.

Daglig rengøring

Støvsuges ofte (evt. ved halv kraft), helst hver uge. Møbelstoffer af polyuretan aftørres med tør eller fugtig klud. Kan også støvsuges med blød børste.

Periodisk vedligeholdelse

Ved fjernelse af pletter opnår man det bedste resultat, hvis man bearbejder pletten omgående.

Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer, skrabes mest muligt op med en sløv kniv eller spartel før videre behandling. En indtørret plet kan støvsuges for løse partikler før den bearbejdes videre. Hvis det drejer sig om spildte væsker, suges væsken op med en absorberende ren serviet eller klud før den bearbejdes videre.

Pletter som ikke er fedtholdige, fjernes i første omgang ved skånsom dupning med en ren fnugfri klud eller svamp opvredet i rent varmt vand. Pletten bearbejdes fra yderkant og ind mod midten med rene, fnugfri klude. Fedtholdige pletter kan fjernes med egnede pletfjerningsprodukter. Fælles for alle pletfjerningsprodukter er, at de altid skal afprøves på et ikke synligt sted før de anvendes.

Møbelstoffet skal tørre helt inden brug.

For at undgå skjolder på mikrofibre anbefales det at tørre betrækket med en føntørrer.

Det skal dog bemærkes, at mange pletter kræver en speciel behandling og teknik. Det anbefales derfor altid at kontakte en professionel møbelrensningsvirksomhed inden pletfjerning iværksættes. For at sikre en godt resultat, og især ved større pletter, anbefaler vi, at man kontakter virksomheden CarpetCare. Det er vigtigt man oplyser om man evt. har påbegyndt en behandling.

Afsmitning fra mørke jeans kan forekomme. Det skyldes megen overskudsfarve i jeans. Afsmitningen kan desværre ikke altid fjernes ved vask eller rens. Er afsmitningen sket på polyurethan varer, kan man forsøge med viskelæder.

Der må ikke gnides hårdt på stoffet, da der således kan fremkomme hvidslidning eller beskadigelse af evt. luv.

ADVARSEL

VÆR FORSIGTIG MED BRUG AF OPLØSNINGSMIDLER IDET DISSE KAN OPLØSE UNDERLIGGENDE POLSTERMATERIALER. ANVEND ALDRIG UFORTYNDEDE RENSEMIDLER, EJ HELLER BLEGEMIDDEL, AMMONIAK OG SÆBE BEREGNET TIL HÅRDE OVERFLADER.

LINOLIE&PIGMENT

PIEL PEAU SØRENSEN LEATHER LEDER 19 S 73

kvadrat